

HB 涂装专用 管扣式 可调角度 塑胶扇形喷嘴



- 标准操作压力: 1.0 kgf/cm²
- 流量公差: ± 10% @ 1.0 ± 0.1 kgf/cm²
- 角度公差: ± 10° @ 1.0 ± 0.1 kgf/cm²

【被喷面的喷洒分布形状】



【喷洒流量分布图】



特色


- 喷洒型式为扇型，喷雾形状为单线状两侧渐缩 (tapered edge)，呈现中间较强两端渐弱的山形流场分布。
- 特殊管扣设计，只需于管路钻孔，无须其他工具即可安装使用。
- 三件式设计，分为喷嘴部分 (HB)、底座部分 (EB) 及螺帽，便于保养清洁与替换，且能节省替换喷嘴头的费用开支。
- 双垫圈密封设计，喷嘴与底座之间，及底座与管路间，均由 NBR 材质的垫圈密封，确保使用不漏水。
- 喷嘴部分为球体设计，以喷嘴为轴心得各向调整 50° 度。
- 如果其他喷洒形式或材质之需求，请选用 TB 转接头 (有 1/4" 及

3/8" 内牙)，搭配一般扇型或锥形使用。

- 管扣式安装不建议大于 4Kg/cm²
- 钻孔规格:
 - Ø 15 (14.3~15mm)
 - Ø 17 (16.4~17mm)
 - Ø 20 (19.0~20mm) 8.35 □ 9m/m
- 管扣尺寸:
 - 1" (OD34 +/-0.3mm)
 - 1-1/4" (OD42 +/-0.3mm)
 - 1-1/2" (OD48 +/-0.4mm)

用途

- 清洗: 汽车、家电设备涂装前处理喷淋。



外观尺寸可能会有所不同，具体取决于型号、材料。请询问详情。

材质	型号	尺寸 (mm)			牙口型式	重量 (g)
		A	B	C		
塑料	HB	52	62	70	-	62.5

材质

- 喷嘴: PP
- 底座、螺帽: 玻璃纤维、强化级 PP
- 管扣: AISI316
- 垫圈: NBR

如何订购 LORRIC 喷嘴

例: $\frac{1"}{\uparrow}$ $\frac{HB}{\uparrow}$ $\frac{10}{\uparrow}$ $\frac{65}{\uparrow}$ $\frac{PP}{\uparrow}$
 管径尺寸 产品型号 流量代码 角度 材质

※ 标准压力: 红字

喷角	流量代码	HB 颜色	压力对应流量								
			0.5 kgf/cm ²	0.7 kgf/cm ²	1 kgf/cm ²	1.5 kgf/cm ²	2 kgf/cm ²	2.5 kgf/cm ²	3 kgf/cm ²	3.5 kgf/cm ²	4 kgf/cm ²
65°	10	淡蓝色	1.60	1.89	2.26	2.77	3.20	3.57	3.91	4.23	4.52
	20	红色	3.20	3.78	4.52	5.54	6.39	7.15	7.83	8.46	9.04
	30	橘色	4.79	5.66	6.77	8.29	9.57	10.70	11.73	12.67	13.54
	35	黑色	5.59	6.61	7.90	9.68	11.17	12.49	13.68	14.78	15.80
	40	黄色	6.39	7.56	9.03	11.06	12.77	14.28	15.64	16.89	18.06
	50	蓝色	7.98	9.45	11.29	13.83	15.97	17.85	19.55	21.12	22.58
	60	绿色	9.58	11.34	13.55	16.60	19.16	21.42	23.47	25.35	27.10
80°	10	淡蓝色	1.60	1.89	2.26	2.77	3.20	3.57	3.91	4.23	4.52
	20	红色	3.20	3.78	4.52	5.54	6.39	7.15	7.83	8.46	9.04
	30	橘色	4.79	5.66	6.77	8.29	9.57	10.70	11.73	12.67	13.54
	35	黑色	5.59	6.61	7.90	9.68	11.17	12.49	13.68	14.78	15.80
	40	黄色	6.39	7.56	9.03	11.06	12.77	14.28	15.64	16.89	18.06
	50	蓝色	7.98	9.45	11.29	13.83	15.97	17.85	19.55	21.12	22.58
	60	绿色	9.58	11.34	13.55	16.60	19.16	21.42	23.47	25.35	27.10

※ 若您要查询其他压力 (MPa, psi, bar) 或流量单位 (gal)，请上 LORRIC 官方网站: <http://www.lorric.com/tw>